




Фото	Наименование	Цена с НДС, руб.	Применение
	КДЛ-27-60*60 / КДЛ-38-60*60 с рассеивателем, универсальный Потребление: 27 / 40 Вт Световой поток: 2770 / 3830 лм	2 300 / 2 400	Аналог потолочного светильника «ARMSTRONG»
	КДЛ-20/62*14 Потребление: 20 Вт Световой поток: 1750 лм	2 050	Аналог «ЛПО 2*18 Вт»
	КДЛ-20/60*18 Потребление: 20 Вт Световой поток: 1710 лм	2 050	Аналог «ЛПО 2*18 Вт»
	КДЛ-27-124*14 / КДЛ-38-124*14 Потребление: 27 / 40 Вт Световой поток: 2450 лм	2 300 / 2 400	Аналог «ЛПО 2*36 Вт»
	КДЛ-38 IP65 Пылевлагозащищенный Потребление: 40 Вт Световой поток: 3950 лм	2 400	Аналог «ЛПО 2*36 Вт»
	КДЛ-20 Л (линейный) Потребление: 20 Вт Световой поток: 1950 лм	2 150	Сочетание высокой технологичности, прочности и красоты при накладном монтаже. Опционально: антивандальность и пыле-влагозащищенность
	КДЛ-60 Л (линейный) Потребление: 60 Вт Световой поток: 5850 лм	5 100	Сочетание высокой технологичности, прочности и красоты при накладном монтаже. Опционально: антивандальность и пыле-влагозащищенность
	КДЛ-90 Л (линейный) Потребление: 90 Вт Световой поток: 7750 лм	7 500	Сочетание высокой технологичности, прочности и красоты при накладном монтаже. Опционально: антивандальность и пыле-влагозащищенность
	КДЛ-8 АС Потребление: 8 Вт Световой поток: 765 лм	1 250	Аналог лампы накаливания 100 Вт
	КДЛ-12 К цвет белый Потребление: 12 Вт Световой поток: 990 лм	1 450	Аналог лампы накаливания 200 Вт
	КДЛ-12 АС цвет белый Потребление: 12 Вт Световой поток: 980 лм	1 400	Аналог лампы накаливания 200 Вт

	КДЛ-12 Эко цвет белый Потребление: 12 Вт Световой поток: 990 лм	1 450	Аналог лампы накаливания 200 Вт
	КДЛ-12 Звезда цвет белый Потребление: 12 Вт Световой поток: 990 лм	1 450	Аналог лампы накаливания 200 Вт
	КДЛ-12 Коралл цвет белый Потребление: 12 Вт Световой поток: 990 лм	1 450	Аналог лампы накаливания 200 Вт
	КДЛ-12 Королева цвет белый Потребление: 12 Вт Световой поток: 990 лм	1 450	Аналог лампы накаливания 200 Вт
	Прожектор КДЛ-15 П Потребление: 15 Вт Световой поток: 1280 лм	2 300	Аналог галогенной лампы 150 Вт
	Прожектор КДЛ-35 П Потребление: 35 Вт Световой поток: 3350 лм	5 450	Архитектурная подсветка высотных зданий, рекламных стендов и прилегающих территорий. Аналог галогенного прожектора 500 Вт
	Прожектор КДЛ-65 П Потребление: 65 Вт Световой поток: 5450 лм	7 500	Архитектурная подсветка высотных зданий и рекламных стендов. Аналог галогенного прожектора 1000 Вт
	Уличный светильник КДЛ-70 У Потребление: 65 Вт Световой поток: 6150 лм	7 500	Аналог ДРЛ-250 и ДРЛ-400 (имеет специализированную вторичную оптику)
	Уличный светильник КДЛ-130 У Потребление: 125 Вт Световой поток: 11970 лм	14 800	Аналог ДРЛ-400, ДРЛ-700 (имеет специализированную вторичную оптику)

Все цены указаны с учетом НДС

Осуществляем поставку по энергосервисным договорам со сроком окупаемости от 1 до 3-х лет.

610035, г. Киров, пер. Базовый, 8А.
Тел.: 8-922-664-6705
тех. вопросы: 8-953-683-2099

Email: kdl-kirov@list.ru
Сайт: kdl-kirov.ru
ИНН 4345277258
КПП 434501001